



OMEGA-200


小型・中型のチャンネル文字用に開発された小型・高輝度・広角・防水モジュールです。屋外の間接照明にもお使いいただけます。



■ LEDビーム照射範囲 広角120°




■ 寸法図





■ チャンネル文字のLED配置例

チャンネル文字の厚さに応じてモジュールの数を自由に選択 60mm～150mm



■ 電気配線例

1モジュール(2素子) 0.38Wの
超省電力
100W電源で200個のモジュール
76Wの発光を実現



品 名	O-LED-200-R	O-LED-200-Y	O-LED-200-G	O-LED-200-B	O-LED-200-W	O-LED-200-YW	O-LED-200-OW
カ ラ ー	レッド	イエロー	グリーン	ブルー	ホワイト	電球色	温白色
色 座 標	625～630	590～595	525～530	470～475	X:0.295 Y:0.295±0.2	X:0.42～0.43 Y:0.37～0.42	X:0.37～0.38 Y:0.32～0.38
色 温 度	—	—	—	—	—	—	—
照 射 角	120°						
入力電圧	DC 15V						
消費電流	0.025A / DC15V						
消費電力	0.38W						
寸 法	W30 × D18 × H9 mm						
重 量	4 g						
材 質	PCB(プリント基盤)・ABS樹脂ケース・エポキシ樹脂						
使用温度	-20℃～+75℃						
防水性能	IP 67 対応						
パッケージ	1リール12m (120mmピッチ/100モジュール)						

※ 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承下さい。